

**Gruppo monoblocco a soffitto, -5 °c/+5 °c,
42,20 m³/20,00 m³****Prezzo 4,752.00 Euro**

Centralina elettronica di controllo. Tipo di espansione: tubo capillare. Filtro sulla linea del liquo

[visit website]

Artikelbeschreibung

Centralina elettronica di controllo. Tipo di espansione: tubo capillare. Filtro sulla linea del liquido di tipo a corpo solido. Luce cella in tutte le unità. Cavo per il collegamento del micro porta; le funzioni del micro porta sono programmabili dalla centralina. Cavo per il collegamento della resistenza porta nelle unità in bassa temperatura. Pannello remoto; viene fornito già collegato all'unità mediante un cavo di lunghezza 5 metri (variabile secondo richiesta fino a 20 metri). Scarico acqua di condensa a perdere. Resistenza nello scarico condensa in tutte le unità in media e bassa temperatura. Installazione a soffitto cella con foro per il tampone. Uso consigliato per temperature ambiente non inferiori a 10°C. Con l'impiego di accessori opzionali è ammesso l'utilizzo per temperature inferiori. In caso di installazione in ambiente esterno è necessario proteggere l'unità dalle intemperie.

Zusatzinformation

Capacità: -5°C=42,20 m³ / +5°C=20,00 m³

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 793 x 573 x 996

Fase: 3F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 2,540

KW gas: -

Temperatura: -5°C/+5°C

Volt: 380-415

Modello: VSFN200/T

Gas Refrigerante: R452A

Tier Price: